

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 • 80714 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 1 / 2

BEREIFUNGS-EMPFEHLUNG FÜR REIFEN- UMRÜSTUNGEN AN SUZUKI-KRAFTRÄDERN

Nr. 24137 / 10

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreiße
			Reifendruck
e4*1618	GSX 1300 R Hayabusa (all versions)	WVCK	3.50 • 6.00
			2.90 • 2.90

Bereifung vorne

Bereifung hinten

120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec 01
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec 01
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 Interact#
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact#
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact#
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact#	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 Interact#
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact#	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact#

= Auslaufreifen

Auflagen: ☐ Ja ☒ Nein


Art der Auflagen: _____

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !


Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

München, 29/04/2016

München, 29/04/2016



P. Misani
Entwicklung



K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter: www.metzelmoto.com/www.pirellimoto.de

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 • 80714 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 2 / 2

BEREIFUNGS-EMPFEHLUNG FÜR REIFEN- UMRÜSTUNGEN AN SUZUKI-KRAFTRÄDERN

Nr. 24137 / 10

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreiße
			Reifendruck
e4*1618	GSX 1300 R Hayabusa (all versions)	WVCK	3.50 • 6.00
			2.90 • 2.90

Bereifung vorne

Bereifung hinten

120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Angel GT A
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Angel ST
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Angel GT A
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Angel ST

= Auslaufreifen

Auflagen: ☐ Ja ☒ Nein


Art der Auflagen: _____

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !


Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

München, 29/04/2016

München, 29/04/2016



P. Misani
Entwicklung



K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter: www.metzelmoto.com/www.pirellimoto.de